JOYSUN

产品技术资料

Technical Data Sheet

颗粒发泡剂 CF315S

概　　况	本公司生产的颗粒发泡剂 CF315S，适用于 PS，ABS，PP，PE，EVA，POE 等制品的生产加工。
应　　用	本产品为无味发泡剂，能均化泡孔质量，促进泡孔成核，让泡孔更细腻，有效改善了发泡剂在塑料中的分散性，同时最大程度地降低粉体发泡剂带来的粉尘污染和计量不均的问题。本产品简化了生产工艺，有利于自动化上料，有效的提高了发泡制品的质量，同时有效降低发泡制品的密度，最大节约成本,尤其适用注射发泡产品。泡孔效果与 CF210/CF220 相当，特别适用于 PS 发泡，并且可用于厚壁发泡产品以解决缩水的问题。
外　　观	白色母粒

技术 参数

项目	指标	单位
挥发分	≤2%	/
发气量：	70	mL/g
分解温度：	155	℃
添加量：	0.5-3.0	%

卫生 性能	满足 ROHS 的要求。
备　　注	产品按非危险品规定运输，产品存于通风干燥的仓库内。
包　　装	用牛皮袋包装，每袋净重 25KG。

浙江杰上杰新材料有限公司

ZHEJIANG JOYSUN ADVANCED MATERIAL CO.,LTD

公司地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 1018 号

工厂地址：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇集港路 589 号

网址：www.joysunsh.com

电话：+86-021-39197569

传真：+86-021-39197579

以上信息是源于我们现有的知识、检测设备提供的说明及用途。并非是保证产品在任何使用条件下的性能方面百分之百相同承诺。如生产应用中有任何疑问，请致电我司技术服务部门。我司拥有产品解释权。