



JOYSUN

产品技术资料

Technical Data Sheet

橡塑发泡剂及助剂专业制造商

加工助剂

KW58



概 况

本公司生产的复合加工助剂 KW58，适用于 PVC 制品的生产和加工。

应 用

本产品是复合加工助剂，含加工助剂，润滑剂，流动改性剂。可以减少货物的存量及相互搭配和相互协调的调配难度。减少人为误差和增加生产及品质的一致性。适宜润滑和加工助剂及流动改性剂的配合，可以提供非常优良的流动性和延展性，适合薄而宽的 PVC 制品生产，能很好地克服 PVC 在薄而宽的领域挤出时漏料、透底、延展不到边的现象。适用于 PVC 共挤面层专用流动促进加工助剂，使板材共挤层易于铺平且厚度均匀。

外 观

白色粉末

技术 参数

项目	指标	单位
挥发分：	≤2	%
共聚物含量：	≥98	%
细度（40 目过筛通过率）：	≥98	%
添加量：	5-10	%

卫生 性能

满足 ROHS 的要求。

备 注

产品按非危险品规定运输，产品存于通风干燥的仓库内。

包 装

用牛皮袋包装，每袋净重 25KG。

浙江杰上杰新材料有限公司

ZHEJIANG JOYSUN ADVANCED MATERIAL CO., LTD

公司地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 1018 号

工厂地址：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇集港路 589 号

网址：www.joysunsh.com

电话：+86-021-39197569

传真：+86-021-39197579

以上信息是源于我们现有的知识、检测设备提供的说明及用途。并非保证产品在任何使用条件下的性能方面百分之百相同承诺。如生产应用中有任何疑问，请致电我司技术服务部门。我司拥有产品解释权。