

发泡剂

CF255A



概 况 本公司生产的发泡剂 CF255A，适用于 PS, PE, PVC, EVA, TPE, TPR 等制品的生产和加工。

应 用 本产品为吸热型发泡剂，能在发泡材料中均匀分散，发泡过程可控性好，发气温度集中，发泡效果较佳。本产品在发泡材料中形成蜂窝状的立体泡孔结构，同时赋予材料良好的机械强度。本产品在提高了发泡制品的质量的同时，有效降低发泡制品的密度，最大程度节约成本。

外 观 浅黄色粉末

技术 参数	项目	指标	单位
	发气量：	160-170	mL/g
	发泡温度：	150-190	℃
	添加量：	0.5-3	%

卫生 性能 满足 ROHS 的要求。

备 注 产品按非危险品规定运输，产品存于通风干燥的仓库内。

包 装 用牛皮袋包装，每袋净重 25KG。

浙江杰上杰新材料有限公司

ZHEJIANG JOYSUN ADVANCED MATERIAL CO., LTD

公司地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 1018 号

工厂地址：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇集港路 589 号

网址：www.joysunsh.com

电话：+86-021-39197569

传真：+86-021-39197579

以上信息是源于我们现有的知识、检测设备提供的说明及用途。并非保证产品在任何使用条件下的性能方面百分之百相同承诺。如生产应用中有任何疑问，请致电我司技术服务部门。我司拥有产品解释权。