



# 颗粒发泡剂 PP263S



**概 况** 本公司生产的颗粒状环保型发泡剂 PP263S，适用于 PE,PP,PS 等发泡制品的生产和加工。

**应 用** 本产品是颗粒环保型发泡剂，具有适宜的发气温度，可应用于聚烯（PE,PP）、苯乙烯类(PS,AS,ABS)及聚酰胺塑料、部分 TPE/TPV/TPR/PPR 发泡材料。本产品能减少环境粉尘污染，改善制品的加工性能，提高熔体的流动性，同时减少产品重量，减少产品缩水。适合工艺温度低于 250℃的挤出和注射发泡制品的生产。

**外 观** 白色母粒

技术 参数	项目	指标	单位
	发气量：	15-20	mL/g
	分解温度：	170-190	℃
	添加量：	0.5-5.0	%

**卫生 性能** 满足 ROHS 的要求。

**备 注** 产品按非危险品规定运输，产品存于通风干燥的仓库内。

**包 装** 用牛皮袋包装，每袋净重 25KG。

## 浙江杰上杰新材料有限公司

ZHEJIANG JOYSUN ADVANCED MATERIAL CO.,LTD

公司地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 1018 号

工厂地址：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇集港路 589 号

网址：[www.joysunsh.com](http://www.joysunsh.com)

电话：+86-021-39197569

传真：+86-021-39197579

以上信息是源于我们现有的知识、检测设备提供的说明及用途。并非保证产品在任何使用条件下的性能方面百分之百相同承诺。如生产应用中有任何疑问，请致电我司技术服务部门。我司拥有产品解释权。